



**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
blau

Universelle 2-fach-Passform  
pro Nennweite.

Nur 1 Stopfen für Spitzende  
und Muffe.

Hervorragend geeignet für  
PVC Druckrohre.

Leichtes Entfernen durch  
perforierte Eingriffsvorrichtung  
im Stopfenboden.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

Alle Abmessungen in mm

Rohrabmessung		Randhöhe auf Spitzende	Stecktiefe in Muffe	Artikel-Nr.
Muffe $d_1$	Spitzende $d_1$	$H_S$	$H_M$	
DN 350	375.0	80.0	78.5	EP 185 / DN 350 / 375
DN 400	425.0	100.0	100.0	EP 185 / DN 400 / 425
DN 450	475.0	100.0	100.0	EP 185 / DN 450 / 475
DN 500	528.0	105.0	105.0	EP 185 / DN 500 / 528
DN 600	631.0	110.0	110.0	EP 185 / DN 600 / 631

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

# System-Druckrohrstopfen

DN 350 – DN 600

## Ihr CAPTOP Produktvorteil

**Technik.** Universelle 2-fach Passform. Pro Nennweite als Stopfen in der Muffe oder als Kappe auf dem Spitzende einsetzbar.

Nur 1 Stopfen für beide Rohrenden.

Leichte Demontage durch perforierte Eingriffsvorrichtung.

DN 350 bis DN 600

**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.



CAPTOP®



**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
blau

**Sonderanfertigungen:**  
Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert  
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**